



## CHUKOH FLO™ ふつ素樹脂粘着テープ

# AGB シリーズ

### 製品概要

導電性カーボン入りのふつ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふつ素樹脂の耐熱・滑り・非粘着・耐薬品性を維持しながら帯電防止性も、持ち合わせています。広幅のセパレーター付き製品(AGB-500シリーズ)もございます。

### 特長

- ・帯電防止
- ・寸法安定性
- ・耐候性
- ・耐熱性
- ・耐薬品性
- ・滑り性
- ・非粘着性
- ・撥水性

### 用途例

- ・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型
- ・フィルム搬送ロールや、電子部品、デバイスの製造工程など、静電気を嫌う箇所の摺動
- ・高温電気絶縁被膜

### 製品規格

製品番号	呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)	セパレーター
		規格品幅	最大幅		
AGB-100	0.13	13, 25, 38, 50	450	10	×
	0.18	13, 25, 50, 100	450		
AGB-500-3	0.13	1000	1000	1~	○
AGB-500-6	0.18	1000	1000	1~	○

※上記以外の幅に關しても、最大幅以内であればスリット可能です。

### 中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1  
東京オフィス 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1  
名古屋オフィス 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3  
大阪オフィス 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30  
福岡オフィス 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12

赤坂インターナシティAIR 26階  
赤坂インターナシティAIR 26階  
錦パークビル 10階  
ニッセイ新大阪ビル 16階  
大手門パインビル 5階

03-6230-4414 (代)  
03-6230-4411  
052-229-1511  
06-6398-6714  
092-724-1411



### 取り扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。