



CHUKOH FLO™ 粘着テープ

ACH-6000

製品概要

表面にシリコン製の凹凸を持ち、非常に優れた離型性、グリップ性、クッション性を兼ね備えた高機能粘着テープです。シリコン系粘着剤を使用しており、耐熱性にも優れ、シリコンロールへの貼り付けも可能です。


特長

- ・耐熱性
- ・付着防止
- ・クッション性
- ・滑り防止効果

用途例

- ・製紙、製織、印刷工程での送りローラーへの索力付与
- ・フィルム、不織布等の製造工程での付着防止
- ・粘着剤、接着剤の塗工、スリット加工ライン
- ・剥離性、耐摩耗性が非常に必要とされる用途

【使用例】




巻くだけで簡単にグリップを付けられます

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)		長さ(m)
	規格品幅	最大幅	
0.7	50, 100	400	10, 25

※上記規格品幅以外のサイズについては、別途ご相談ください。
※100mm幅超品につきましては、長さ10mとなります。

構造



表面拡大



製品性能

試験項目	単位	ACH-6000
呼び厚	mm	0.7
破壊電圧	kV	11
粘着力	N/25mm	5
剥離強度 対ホットメルト	N/80mm	0.13
最高使用温度	°C	130

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4414 (代)
東京支店	〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7	ATT新館10階	03-6230-4411
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3	錦パークビル10階	052-229-1511
大阪支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30	ニッセイ新大阪ビル16階	06-6398-6714
福岡支店	〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12	大手門バイパスビル5階	092-724-1411



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログや製品安全データシート(SDS)をお読みください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2022.07.01