



Under Development

CHUKOH FLO™ シリコンファブリック

xFGS-2001

製品概要

高強度ガラスクロスの片面にシリコンを塗布したシートです。シリコン面はグリップ力があり、耐熱および滑り止め用途に最適です。

特長

- ・耐熱性
- ・離型性
- ・難燃性
- ・グリップ性
- ・寸法安定性
- ・耐薬品性

用途例

- ・製袋用フィルムスリップ防止
- ・耐熱滑り止めシート

製品規格

呼び厚(mm)	規格幅(mm)	長さ(m)
0.19	1000	1~

※上表以外のサイズについては別途ご相談ください。

構造



製品性能

試験項目	単位	xFGS-2001
質量	g/m ²	230
呼び厚	mm	0.19
引張強さ	タテ	337
	ヨコ	455
引裂強さ	タテ	32
	ヨコ	80
最高使用温度	℃	200

※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。

中興化成工業株式会社

本社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4414 (代)

東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 26階 03-6230-4411

名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦2-4-3 錦パークビル 10階 052-229-1511

大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル 16階 06-6398-6714

福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル 5階 092-724-1411

取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えて使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し安全にご使用いただくため、カタログ、安全データシート(SDS)を、WEBサイトからご覧ください。

お問い合わせ : support@chukoh.co.jp

2023.09.01